



Anul 12

SC CASITO TRANSIMPEX SRL
Loc. Peștișu Mic Str. Mănerău Nr.1 Hunedoara

SILVADEZ S-A1
nr.1

Adeziv pe baza de lianți minerali
cu întărire normală , imbunatatit cu caracteristici
suplimentare , alunecare redusa , timp deschis extins
clasa C2TE

SR EN 12004:2008

Pentru placarea cu placaje ceramice a
pardoselilor și a pereților la interiorul și
exteriorul clădirilor

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1

1. Cod unic de identificare al produsului - tip:
SILVADEZ S-A1

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element
care permite identificarea produsului pentru construcții
(astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)):
(marcata pe ambalaj)

hh.mm zz / II /aaaa Lot-xxx
Ora Data producției Lotul

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului
pentru construcții, în conformitate cu specificația
tehnică armonizată aplicabilă (astfel cum este prevăzut de
fabricant)

- Adeziv pe baza de lianți minerali cu întărire normală ,
imbunatatit cu caracteristici suplimentare , alunecare redusa , timp
deschis extins clasa C2TE utilizat în domeniul construcțiilor
pentru placarea cu placaje ceramice a pardoselilor și a
pereților la interiorul și exteriorul clădirilor

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului (astfel cum se
solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5)):

S.C.Casito Transimpex S.R.L Loc. Peștișu Mic Str. Mănerău Nr.1 Hunedoara

5.Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuțiile
specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011): nu este cazul

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru
construcții (astfel cum este prevăzut în anexa V): sistemul 3

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard
armonizat:INCERC Calea Florești nr. 117,400524 Cluj-Napoca a efectuat încercările de tip conform SR EN 12004 în
cadrul sistemului 3 și a emis raportul de încercări nr.1104 din 21.11.2012

8. Performanta declarata

Caracteristici esențiale	Performanta	Specificații tehnice armonizate
Clasificare	C2TE	SR EN 12004:2008
Timp deschis după 20 min.	≥ 0,5 N/mm ²	SR EN 1346:2008
Timp deschis după 30 min.		
Aderența inițială prin tracțiune:	≥ 1 N/mm ²	SR EN 1348:2008
Aderența prin tracțiune după acțiunea căldurii:	≥ 1N/mm ²	SR EN 1348:2008
Aderența prin tracțiune după imersare în apă:	≥ 1 N/mm ²	SR EN 1348:2008
Aderența prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezgheț:	≥ 1 N/mm ²	SR EN 1348:2008
Alunecare	≤ 0,5 mm	SR EN 1308:2008
Reacția la foc	A1/A1 _{fl}	SR EN13501-1+A1:2010

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată
de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Calin Toma Director General

19.02.2014 Loc. Peștișu Mic Str. Mănerău Nr.1 Hunedoara
(data și locul emiterii)

(semnătura)

