



Anul 13

SC CASITO TRANSIMPEX SRL
Loc. Peștișu Mic Str. Mănerău Nr.1 Hunedoara

**SILVADEZ S-A Flex
nr.4**

Adeziv pe baza de lianți minerali
cu întărire normală, îmbunătățit cu caracteristici
suplimentare înalt deformabil clasa C2 TS2
SR EN 12004:2008

Pentru placarea cu placaje ceramice a
pardoselilor și a pereților la interiorul și
exteriorul clădirilor

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. 4

1. Cod unic de identificare al produsului - tip:
SILVADEZ S-A Flex
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții (astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)): (marcata pe ambalaj)

hh.mm zz / II /aaaa Lot-xxx
Ora Data producției Lotul

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă (astfel cum este prevăzut de fabricant)
 - Adeziv pe baza de lianți minerali cu întărire normală, îmbunătățit cu caracteristici suplimentare înalt deformabil clasa C2 TS2 utilizat în domeniul construcțiilor pentru placarea cu placaje ceramice a pardoselilor și a pereților la interiorul și exteriorul clădirilor

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului (astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5)):

S.C.Casito Transimpex S.R.L Loc. Peștișu Mic Str. Mănerău Nr.1 Hunedoara

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011): nu este cazul

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (astfel cum este prevăzut în anexa V): sistemul 3

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: Procema Cercetare București Bul. Preciziei nr.6 a efectuat încercările de tip conform SR EN 12004 în cadrul sistemului 3 și a emis raportul de încercări nr.18 din 30.01.2013

8. Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificații tehnice armonizate
Clasificare	C2T S2	SR EN 12004:2008
Timp deschis după 20 min.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	SR EN 1346:2008
Aderența inițială prin tracțiune:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	SR EN 1348:2008
Aderența prin tracțiune după acțiunea căldurii:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	SR EN 1348:2008
Aderența prin tracțiune după imersare în apă:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	SR EN 1348:2008
Aderența prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	SR EN 1348:2008
Alunecare	$\leq 0,5 \text{ mm}$	SR EN 1308:2008
Deformația transversală	$\geq 5 \text{ mm}$	SR EN 12002:2009
Reacția la foc	A1/A1 _f	SR EN 13501-1+A1:2010

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:
Calin Toma Director General

19.02.2014 Loc. Peștișu Mic Str. Mănerău Nr.1 Hunedoara
(data și locul emiterii)

(semnătura)

